KELONG
科华技术

YTR33 系列 UPS
20K-40K

科华数据股份有限公司

技术指标
Technical Specifications

指标 \ 型号		YTR3320	YTR3330	YTR3340
输入特性	输入制式	三相四线 +PE		
	输入电压范围(Vac)	138~485（L-L），80~280（L-N）		
	输入频率范围(Hz)	40~70		
	旁路同步跟踪范围(Hz)	50/60 ±10%、±5% 可设 (默认 ±10%)		
	旁路输入电压范围 (Vac)	±20%、±15%、±10% 可设 (默认 ±20%)		
	输入功率因数	>0.99		
	输入电流谐波	<3%(非线性负载)		
	电池电压(Vdc)	默认±192（±144 ~ ±240可调）；默认±16节（即±12节~±20节*12V可调）		
输出特性	输出功率因数	1.0		
	输出电压(Vac)	380/400/415±1%（L-L），220/230/240±1%（L-N）		
	输出频率(Hz)	市电正常，跟踪旁路输入；市电异常，本机50±0.1或60±0.1		
	波形失真度(THDv)	<1%(线性负载)，<4%(非线性负载)		
	整机效率	高达96%		
	逆变过载能力	负载≤ 105%：长期运行；105% ＜负载≤ 110%：维持 60 分钟后转旁路 ;110%＜负载≤ 130%：维持 10 分钟后转旁路 ;130%＜负载≤ 155%：维持 1 分钟后转旁路 ; 负载＞ 155% 时，立刻转旁路		
其他特性	直流启动功能	具备		
	通信功能	标配 RS485、提供 1 路输入干接点和 3 路输出干接点		
	选配件	SNMP 卡、并机卡、协议转换卡、干接点卡		
	报警功能	输入异常、电池低压、过载等		
	保护功能	输出短路保护、输出过压 / 欠压保护、过载保护、过温保护、电池欠压保护等		
	噪音 (dB)	＜ 55		
	工作温度 (°C)	0 ～ 40		
	环境湿度	0 ~ 95%，无冷凝		
	尺寸 (宽 × 深 × 高)(mm)	280×800×715		
	重量（kg）	45	54	56

- 本系列产品默认单机，可选配并机套件升级为并机；
- 规格指标若有变动，恕不另行通知。

科华数据股份有限公司　股票代码: 002335

地址: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号　邮编: 361006

电话: 0592-5160516　传真: 0592-5162166　www.kehua.com.cn